

SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693227 048-2696117



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco traffico; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; per soffitti spessore di 12,5/15/25 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80 ; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

bianco traffico | RAL 9016

Set di montaggio bianco traffico

IP20

206¹, 208², 217³ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light

Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

Dati fisici

senza bordo

diametro 73 mm | altezza 94 mm

0.36 kg

Sagoma

diametro 73 mm

profondità di incasso 110 mm

¹ Lente spot ² Lente per la via di fuga ³ Lente antipanico

Istruzioni di montaggio



[048-2693227 048-2696117] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.08.2025

1 / 2

SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693227 048-2696117



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

MOUNTING SET trimless

TIPO

per soffitti in cartongesso 12,5/15/25 mm

COLORE


bianco traffico

Ø (MM)

73

N. ARTICOLO/I

048-2696117



Accessori di montaggio


PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

L-L-A (MM)

614-307-120

N. ARTICOLO/I

048-2695110



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO

durata della batteria 3 ore

N. ARTICOLO/I

048-2693910

