

SASSO 60 emergency light selftest

trimless

048-2693221 048-2696117



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Incasso

rotazione 360°

nero, RAL9005¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency spot², emergency escape route³,
emergency anti panic⁴

angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

1.0 W

classe isolamento 2 220-240V

206², 208³, 217⁴ lm/W

Dati fisici

senza bordo

diametro 73 mm

altezza 94 mm

0.06 kg

Sagoma




diametro 73 mm

profondità di incasso 110 mm



¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*048-2693221 048-2696117*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

09.05.2024