

TWIST 100

trimless

048-1120517F 048-2796117 002-90782



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

inclinazione max. 45°

rotazione 360°

bianco , RAL9016 ¹

IP20

2970 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89

MR 0.62

MDER 0.56

Ottico

flood

angolo del fascio 38°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elettrico

DALI-2

40 W

inset 34 W

classe isolamento 2 220-240V

74 lm/W

1 Ind. Dali

Dati fisici

senza bordo

diametro 105 mm

altezza 99 mm

0.65 kg

Sagoma

diametro 106 mm


spessore min. soffitto 12.5 mm

spessore max. soffitto 25 mm

profondità di incasso 160 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Distribuzione della luce



flood 38°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6730	0.68
2	1680	1.37
3	750	2.05
4	420	2.73
5	270	3.42

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



TWIST 100

trimless

048-1120517F 048-2796117 002-90782



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

MOUNTING SET trimless

TIPO	COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
per soffitti in cartongesso 12,5/15/25 mm	bianco traffico	105	048-2796117

POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
143-43-30	002-90782

Accessori di montaggio

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM cavo ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-253110
DALI cavo ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-255110

Accessori ottici

LINEAR PRISMATIC LENS

Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
75	080-6402110P

HONEYCOMB LOUVER

Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
75	080-6401118

SNOOT

TIPO	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
corto	66	080-6403118
medio	66	080-6403218
angolo	66	080-6403318

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	37
B16	60
C10	37
C16	60

