# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618S 048-2798318 002-90781



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data




Generale
Soffitto , Incas
inclinazione m
rotazione 360
nero , RAL900
Set di montag
IP20
6400 lm

LED
4000 K
CRI ≥ 90
initial MacAda
Rg: 96 , Rf: 89
MR 0.84
MDER 0.76

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie verniciata a polveri nero; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; girevole 360° e orientabile 45°; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. riflettore in alluminio di qualità con ottica a sfaccettature sferiche; anodizzato lucido; riflesso colore neutro grazie ad una assoluta libertà dei colori di interferenza; per una presentazione brillante degli oggetti; emissione precisa con angolo di emissione di 17°; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


## Distribuzione della luce




spot 17°

h (m)	EO° (Ix)	ø (m)
1	24100	0.30
2	6000	0.60
3	2700	0.90
4	1500	1.19
5	1000	1.49

## Disegno prodotto





Soffitto , Incasso	
inclinazione max. 45°	
rotazione 360°	
nero , RAL9005 <sup>1</sup>	
Set di montaggio nero intenso	
IP20	
6400 lm	

4000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 96 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>{1-15}</sub> : 89
MR 0.84
MDER 0.76

spot
angolo del fascio 17°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

#### Elettrico

non DIM
79 W
inset 34 W
total insets 67 W
classe isolamento 2 220-240V
81 lm/W

# Dati fisici

bordo lunghezza 218 mm	
larghezza 118 mm	
altezza 99 mm	
0.12 kg	

### Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
spessore min. soffitto 2 mm
spessore max. soffitto 25 mm
profondità di incasso 160 mm

Codice RAL

# Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione





<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120618S 048-2798318 002-90781



Progetto / Tipo		
Appunti		
Quantità / Data		

# Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

## Componenti

### **MOUNTING SET with trim 2 lamps**

TIPO per controsoffitti	COLORE nero intenso	<b>L·L·A (MM)</b> 218·118·35	<b>N. ARTICOLO/I</b> 048-2798318	
POWER SUPPLY				
L·L·A (MM) 136·43·30			N. ARTICOLO/I 002-90781	





