

MINO 60 high lumen

suspended

046-42M5538Z



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-----------------------------|
| Soffitto , Sospeso |
| nero , RAL9005 ¹ |
| 2040 lm/m |
| IP20 |
| 3000 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.56 |
| MDER 0.51 |

Ottico

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| 29.1 W |
| classe isolamento 1 220-240V |
| 103 lm/W |
| 1 DALI Addr. |
| 20 W/m |

Dati fisici

| |
|-------------------|
| cavo 1500 mm |
| lunghezza 1480 mm |
| larghezza 60 mm |
| altezza 80 mm |
| 4.3 kg |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

