

# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617M 048-2798318 002-90782



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

## LED

## Ottico

## Elettrico

## Dati fisici

## Sagoma

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie verniciata a polveri bianco; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; girevole 360° e orientabile 45°; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; incl. riflettore in alluminio di qualità con ottica a sfaccettature sferiche; anodizzato lucido; riflesso colore neutro grazie ad una assoluta libertà dei colori di interferenza; per una presentazione brillante degli oggetti; emissione precisa con angolo di emissione di 28°; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore DALI-2; scatola di allacciamento per cablaggio passante, tripolare o pentapolare, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione




## Distribuzione della luce



medium 28°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 11400    | 0.49  |
| 2     | 2900     | 0.99  |
| 3     | 1300     | 1.48  |
| 4     | 700      | 1.97  |
| 5     | 500      | 2.46  |

## Disegno prodotto



[048-1120617M 048-2798318 002-90782] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

17.05.2024

# TWIST 100 trim 2 lamps

048-1120617M 048-2798318 002-90782



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di apparecchi |
|---------------------------------|----------------------|
| B10                             | 37                   |
| B16                             | 60                   |
| C10                             | 37                   |
| C16                             | 60                   |

## Componenti

### MOUNTING SET with trim 2 lamps

|                            |                        |                          |                              |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| TIPO<br>per controsoffitti | COLORE<br>nero intenso | L-L-A (MM)<br>218-118-35 | N. ARTICOLO/I<br>048-2798318 |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|

### POWER SUPPLY

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| L-L-A (MM)<br>143-43-30 | N. ARTICOLO/I<br>002-90782 |
|-------------------------|----------------------------|

