

BASO 40 microprismatic

trimless

045-0726530Z



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

alluminio greggio _____

1970 lm/m _____

IP20 _____

3550 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Ottico

Microprismatic _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

41 W _____

classe isolamento 1 220-240V _____

87 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

23 W/m _____

Dati fisici

senza bordo _____

lunghezza 1820 mm _____

larghezza 40 mm _____

altezza 75 mm _____

2.8 kg _____

Sagoma

lunghezza 1808 mm _____

larghezza 48 mm _____


spessore min. del soffitto 8 mm _____

spessore max. del soffitto 20 mm _____


profondità di incasso 76 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

