

# BASO 40 wallwasher

trimless

045-0726530A



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



## Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_

alluminio greggio \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

5150 lm \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI  $\geq 80$  \_\_\_\_\_

L90 / 50000 h \_\_\_\_\_

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente \_\_\_\_\_

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

MR 0.54 \_\_\_\_\_

MDER 0.49 \_\_\_\_\_

## Ottico

Asymmetric Wallwasher \_\_\_\_\_

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

SVM  $\leq 0.4$  <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

DALI-2 \_\_\_\_\_

41 W \_\_\_\_\_

classe isolamento 1 220-240V \_\_\_\_\_

126 lm/W \_\_\_\_\_

1 DALI Addr. \_\_\_\_\_

23 W/m \_\_\_\_\_

## Dati fisici

senza bordo \_\_\_\_\_

lunghezza 1820 mm \_\_\_\_\_

larghezza 40 mm \_\_\_\_\_

altezza 75 mm \_\_\_\_\_

3.3 kg \_\_\_\_\_

## Sagoma

lunghezza 1808 mm \_\_\_\_\_

larghezza 48 mm \_\_\_\_\_


spessore min. del soffitto 8 mm \_\_\_\_\_

spessore max. del soffitto 20 mm \_\_\_\_\_


profondità di incasso 76 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

