

BASO 40 opal

trimless

045-0724610H



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____

alluminio greggio _____

2340 lm/m _____

IP20 _____

2810 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 _____

MDER 0.66 _____

Ottico

High Performance Opal _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

27.5 W _____

classe isolamento 1 220-240V _____

102 lm/W _____

23 W/m _____

Dati fisici

senza bordo _____

lunghezza 1220 mm _____

larghezza 40 mm _____

altezza 75 mm _____

2 kg _____

Sagoma

lunghezza 1208 mm _____

larghezza 48 mm _____


spessore min. del soffitto 8 mm _____

spessore max. del soffitto 20 mm _____


profondità di incasso 76 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

