

# MINO 60 CIRCLE 1500

## direct / indirect

suspended

034-241153XH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto | Sospeso

colori speciali

IP20

indiretto 4820 lm | diretto 10500 lm

totale 15300 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

MR 0.56 | MDER 0.51

### Ottico

High Performance Opal | opal (lambertsch)

PstLM  $\leq 1.0^1$   $^2$  | SVM  $\leq 0.4^1$   $^2$

### Dati elettrici

DALI-2 | 5 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 114 W

sistema 134 lm/W  $^3$

### Dati fisici

Cavo 1500 mm / Rosone Centrale

diametro 1560 mm | altezza 80 mm

raggio della linea centrale 750 mm


14 kg

$^1$  combinato


$^2$  Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

$^3$  incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

### Distribuzione della luce



### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio

