

MINO 60 CIRCLE 1500

direct

suspended

034-2210537Z



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto Sospeso	
bianco RAL 9010 ¹	
IP20	
9130 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
MR 0.56 MDER 0.51	

Ottico

Microprismatic microprismatic	
PstLM ≤ 1.0 ^{2 3} SVM ≤ 0.4 ^{2 3}	

Dati elettrici


DALI-2 4 DALI Addr.	
classe isolamento 1 220-240 V	
sistema 83 W	
sistema 110 lm/W ⁴	

Dati fisici


cavo 1500 mm	
diametro 1560 mm altezza 80 mm	
raggio della linea centrale 750 mm	
12.4 kg	

Corpo faro ad anello in profilo di alluminio estruso arrotolato e senza punti di saldatura; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm; altezza regolabile sull'apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione (bianco); superficie verniciata a polveri bianco; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; disponibile accessorio fonoassorbente; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL ² combinato
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

