

MINO 60 CIRCLE 1500

direct

ceiling

034-2110638Z



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto Surface
nero RAL 9005 ¹
IP20
10400 lm

LED

4000 K
CRI \geq 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM
MR 0.72 MDER 0.65

Ottico

Microprismatic microprismatic
PstLM \leq 1.0 ² ³ SVM \leq 0.4 ² ³

Dati elettrici


DALI-2 4 DALI Addr.
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 83 W
sistema 125 lm/W ⁴

Dati fisici


diametro 1560 mm altezza 80 mm
raggio della linea centrale 750 mm
12 kg

Corpo faro ad anello in profilo di alluminio estruso arrotolato e senza punti di saldatura; adatto per montaggio a soffitto; superficie verniciata a polveri nero; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; disponibile accessorio fonoassorbente; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

