

MINO 60 CIRCLE 1500

direct

ceiling

034-211053XZ



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Surface

colori speciali

IP20

9130 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Ottico

Microprismatic

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2

88 W

classe isolamento 1 220-240V

104 lm/W

4 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 1560 mm


altezza 80 mm

raggio della linea centrale 750 mm

12 kg


¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Calcolatore di illuminazione



Corpo faro ad anello in profilo di alluminio estruso arrotolato e senza punti di saldatura; adatto per montaggio a soffitto; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore, non dimmerabile; disponibile accessorio fonoassorbente;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

