

MINO 60 CIRCLE 1500

direct

ceiling

034-211053XH



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto Surface
colori speciali
IP20
10500 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.56 MDER 0.51

Ottico

High Performance Opal opal (lambertsch)
PstLM $\leq 1.0^{1\ 2}$ SVM $\leq 0.4^{1\ 2}$

Dati elettrici


DALI-2 4 DALI Addr.
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 83 W
sistema 127 lm/W ³

Dati fisici


diametro 1560 mm altezza 80 mm
raggio della linea centrale 750 mm
12 kg

Corpo faro ad anello in profilo di alluminio estruso arrotolato e senza punti di saldatura; adatto per montaggio a soffitto; superficie verniciata a polveri colori speciali; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; disponibile accessorio fonoassorbente; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

