

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio

nero

classe di resistenza al fuoco: B-s2, d0

Dati fisici

diametro 937 mm | altezza 24 mm

4.3 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.65¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C¹

NRC fino a 0.7¹

SAA fino a 0.74¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, nero; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento in MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

Disegno prodotto



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay

034-270111L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

