



MINO 40

suspended


EN Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated; luminaire profile can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. feeder cable; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; optional high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

IT Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso, modello squadrato; nessuna vite visibile; verniciatura a polvere; profilo apparecchio preassemblabile; restanti componenti montabili senza utensili; sospeso con cavo a sospensione; regolazione altezza senza utensili; incl. cavo di alimentazione; unità d'illuminazione in profilo di alluminio estruso con verniciatura altamente riflettente per gestione termica migliorata; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; in opzione riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica

Quickinfo

3000K, 4000K
 CRI ≥ 90 , 3 SDCM
 UGR ≤ 19 / $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$
 up to 142lm/W
 L90 @ 50 000h
 DALI-2
 opal, microprismatic,
 reflector (UGR ≤ 19)


Types




Colours



Light distributions



DiiA® standards
 251, 252, 253



UGR ≤ 19



Order options

COLOUR TEMPERATURE	
3000K	0
4000K	1

CONTROL

DALI-2

MATERIAL COLOUR


<input type="radio"/> pure white RAL 9010	7
<input type="radio"/> traffic white RAL 9016	W
<input type="radio"/> white aluminium RAL 9006	G
<input type="radio"/> jet black RAL 9005	8

REFLECTOR COLOUR

<input checked="" type="radio"/> chrome	R
<input type="radio"/> dark chrome	B

LIGHT OPTIC COVER

<input checked="" type="radio"/> opal high performance	H
<input type="radio"/> microprismatic	Z
<input type="radio"/> reflector (UGR ≤ 19)	



MINO 40 suspended

CRI
≥ 90UGR
≤ 19cd/m²
≤ 1900RG0
IEC 62471DALI
1ADDR.

220-240V

MID LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
12.1W	3000K	1360lm	1008	0 4 2 - 1 2 1 2 :: 3 ■ □
	4000K	1470lm		
23.4W	3000K	2720lm	2008	0 4 2 - 1 2 1 4 :: 3 ■ □
	4000K	2940lm		
34W	3000K	4080lm	3008	0 4 2 - 1 2 1 6 :: 3 ■ □
	4000K	4410lm		

HIGH LUMEN

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
18.5W	3000K	2100lm	1008	0 4 2 - 1 2 2 2 :: 3 ■ □
	4000K	2260lm		
36W	3000K	4190lm	2008	0 4 2 - 1 2 2 4 :: 3 ■ □
	4000K	4530lm		
54W	3000K	6290lm	3008	0 4 2 - 1 2 2 6 :: 3 ■ □
	4000K	6790lm		

REFLECTOR

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
36W	3000K	4500lm	1508	0 4 2 - 1 2 1 3 :: 3 ■ ■
	4000K	4860lm		
47W	3000K	6010lm	2008	0 4 2 - 1 2 1 4 :: 3 ■ ■
	4000K	6490lm		
67W	3000K	8810lm	3008	0 4 2 - 1 2 1 6 :: 3 ■ ■
	4000K	9510lm		

LUMINOUS FLUX value calculated for
CRI ≥ 90, colour white, cover opal
microprismatic -11%