



SASSO 60 base 2 lamps

ceiling


EN Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset lacquered; housing powder coated; light inset rotatable and tiltable; double lamps; surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring

IT Faretto cilindrico in alluminio; inserto verniciato; housing verniciato a polvere; inserto luce girevole e orientabile; biemissione; alloggiamento con montaggio a superficie in alluminio, convertitore incluso; piastra di montaggio preinstallabile con unità convertitore premontata; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi tramite blocco di sicurezza; emissione precisa con ottica lenticolare di alta qualità; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; apparecchio per cablaggio passante

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM
UGR ≤ 10 , UGR ≤ 13 , UGR ≤ 16 ,
UGR ≤ 19
fino a 93 lm/W
L80 / 50000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colore



Colore interno



Distribuzione della luce



glare control
(UGR ≤ 16)



easy mounting
no visible
screws



CRI ≥ 95 2
SDCM
(optional)



SASSO 60 base round adjustable 2 lamps ceiling



SPOT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
20.8 W	2700 K	1470 lm	71 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 9 S
	3000 K	1520 lm	73 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 0 S
	3500 K	1550 lm	75 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 2 S
	4000 K	1600 lm	77 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 1 S

The data values for the luminous flux may differ for specific order options by -8%.

MEDIUM CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
20.5 W	2700 K	1750 lm	85 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 9 M
	3000 K	1810 lm	88 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 0 M
	3500 K	1850 lm	90 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 2 M
	4000 K	1890 lm	92 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 1 M

The data values for the luminous flux may differ for specific order options by -9%.

FLOOD CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
20.5 W	2700 K	1660 lm	81 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 9 F
	3000 K	1720 lm	84 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 0 F
	3500 K	1760 lm	86 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 2 F
	4000 K	1800 lm	88 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 1 F

The data values for the luminous flux may differ for specific order options by -15%.

WIDE FLOOD CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
20.5 W	2700 K	1750 lm	85 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 9 W
	3000 K	1820 lm	89 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 0 W
	3500 K	1860 lm	91 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 2 W
	4000 K	1900 lm	93 lm/W	0 4 8 - 3 1 4 0 1 W

The data values for the luminous flux may differ for specific order options by -11%.



Order options

CONTROL		COLOUR		INNER COLOUR	
non DIM	1	jet black RAL 9005	1	jet black	1
DALI-2	3	traffic white RAL 9016	7	matt silver	4
				traffic white	7
				gold dust	9

Einfamilienhaus EFF, Austria


Austria

Architetto
STUDIO WG3

Fotografo
Heldentheater



Prodotti utilizzati



SASSO 60 base 2
lamps ceiling

