

# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, bianco; possibili variazioni cromatiche; per il montaggio sulle sospensioni a filo INO circle suspended, al di sopra dell'apparecchio; possib. integrazione a posteriori;

## Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio  
bianco

## Dati fisici

diametro 794 mm | altezza 9 mm  
0.84 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.6<sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C<sup>1</sup>

NRC fino a 0.55<sup>1</sup>

SAA fino a 0.57<sup>1</sup>

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

## Istruzioni di montaggio



# INO 900 circle acoustic

luminaire mounted  
034-370311W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.27	0.47	0.53	0.63	0.8

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

