

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rotonda; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, grigio; possibili variazioni cromatiche; per il montaggio sulle sospensioni a filo INO circle suspended, al di sopra dell'apparecchio; possib. integrazione a posteriori;

Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio
grigio

Dati fisici

diametro 794 mm | altezza 9 mm
1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) fino a 0.6¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C¹

NRC fino a 0.55¹

SAA fino a 0.57¹

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE
ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

¹ Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC
700 circle, cavity 100cm

Istruzioni di montaggio



INO 900 circle acoustic

luminaire mounted
034-370311G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.27	0.47	0.53	0.63	0.8

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

