

SETA 60 CONEX

reflector direct / indirect plug / socket

suspended system

058-4124538B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Sospeso
nero intenso | RAL 9005
Riflettore cromo scuro
IP20
indiretto 3260 lm | diretto 1890 lm
totale 5150 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
MR 0.56 | MDER 0.51

Ottico

Reflector | symmetric
UGR ≤ 13 | $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2 | 2 DALI Addr.
classe isolamento 1 | 220-240 V
sistema 42 W
sistema 123 lm/W³
spina / calzino

Dati fisici


lunghezza 1181 mm | larghezza 60 mm | altezza 60 mm
2.8 kg

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

³ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

