

SASSO 40 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2840619W 048-2898318 002-90742



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|--------------------------------|
| Soffitto , Incasso |
| rotazione 360° |
| dorato , RAL260-M ¹ |
| nero intenso |
| IP20 |
| 1290 lm |

LED


| |
|--|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 94 , R _f : 87 , R _{f(1-5)} : 86 |
| MR 0.8 |
| MDER 0.72 |

Ottico


| |
|--------------------------|
| wallwasher floor |
| angolo del fascio 53° |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie dorato; girevole 360°; , montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; alloggiamento ovale da incasso; con bordo perimetrale nero intenso; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 15.9 W |
| inserto 6.8 W |
| 27 Vf |
| 250 mA |
| totale inserti 13.5 W |
| classe isolamento 2 220-240V |
| 81 lm/W |
| inserto 95 lm/W |

Dati fisici

| |
|------------------|
| bordo |
| lunghezza 122 mm |
| larghezza 60 mm |
| altezza 51 mm |
| 0.19 kg |

Sagoma

| |
|----------------------------------|
| diametro 56 mm |
| lunghezza 114 mm |
| larghezza 114 mm |
| spessore min. del soffitto 2 mm |
| spessore max. del soffitto 25 mm |
| profondità di incasso 100 mm |

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



SASSO 40 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2840619W 048-2898318 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di
montaggio



Calcolatore di
illuminazione

