

MINO 40 flex high lumen

ceiling / suspended system

042-012F037 042-1002018 006-4210010H



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Sospeso	
nero , RAL 9005 ¹	
2100 lm/m	
IP20	
2100 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

Ottico

High Performance Opal	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	


Dati elettrici

DALI-2	
18.5 W	
classe isolamento 1 220-240V	
114 lm/W	
18 W/m	


Dati fisici

lunghezza 1000 mm	
larghezza 40 mm	
altezza 65 mm	
5.5 kg	
L (mm): 500 - 1000, spezzabile ogni 62,5 mm	

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

