

# FRAME 40 mid lumen

trim system

042-0112137 042-7002017 006-4210010H



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso
bianco traffico , RAL 9016 <sup>1</sup>
1470 lm/m
IP20
1470 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>t(1-5)</sub> : 90
MR 0.81
MDER 0.74

## Ottico

High Performance Opal
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2
13.2 W
classe isolamento 1 220-240V
111 lm/W
13 W/m

## Dati fisici

bordo
lunghezza 1000 mm
larghezza 55 mm
altezza 60 mm
1.7 kg


## Sagoma

lunghezza 1010 mm
larghezza 45 mm
spessore min. del soffitto 8 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

