

# MINO 40 flex mid lumen

ceiling / suspended system

042-011G137 042-100401X 006-4220010H



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



## Generale

Soffitto , Sospeso	
colori speciali	
1470 lm/m	
IP20	
2940 lm	

## LED

4000 K	
CRI $\geq 90$	
L90 / 50000 h	
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente	
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 92 , R <sub>(1-15)</sub> : 90	
MR 0.81	
MDER 0.74	

## Ottico

High Performance Opal	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Dati elettrici


DALI-2	
23.4 W	
classe isolamento 1 220-240V	
126 lm/W	
12 W/m	

## Dati fisici

lunghezza 2000 mm	
larghezza 40 mm	
altezza 65 mm	
5.5 kg	
L (mm): 500 - 1000, spezzabile ogni 125 mm	

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

