

TARO 45 downlight

MOVE IT 10 square
030-6710637M



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____




Faretto cilindrico in alluminio; superficie verniciata a polveri bianco traffico; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; emissione precisa con angolo di emissione di 24°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



medium 24°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5010	0.43
2	1250	0.86
3	560	1.30
4	310	1.73
5	200	2.16

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete, Binario _____

bianco traffico, RAL9016 ¹ _____

IP20 _____

1040 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97, R_f: 90, R_{f(1-15)}: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Ottico

Medium _____

angolo del fascio 24° _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

11.0 W _____

classe isolamento 3 _____

95 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

diametro 45 mm _____

altezza 75 mm _____

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

