

NOBA 60 adjustable

MOVE IT 10

030-6820434



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____



Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie lucida cromata; girevole 365° e orientabile 90°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; lente di vetro piano-convesso di qualità; angolo di emissione di 67°; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	809	1.31
2	202	2.63
3	90	3.94
4	51	5.26
5	32	6.57

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete , Binario _____

orientabile max 90° _____

rotazione 365° _____

cromato _____

IP20 _____

851 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Ottico

Wide Flood _____

angolo del fascio 67° _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

8.1 W _____

classe isolamento 3 _____

105 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

diametro 60 mm _____

altezza 60 mm _____

Istruzioni di montaggio

