

NOBA 40 adjustable

MOVE IT 10

030-6800434



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____



Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie lucida cromata; girevole 365° e orientabile 90°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; lente di vetro piano-convesso di qualità; angolo di emissione di 67°; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



wide flood 67°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 383 | 1.31 |
| 2 | 96 | 2.63 |
| 3 | 43 | 3.94 |
| 4 | 24 | 5.26 |
| 5 | 15 | 6.57 |

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete , Binario _____

orientabile max 90° _____

rotazione 365° _____

cromato _____

IP20 _____

403 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Ottico

Wide Flood _____

angolo del fascio 67° _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

3.5 W _____

classe isolamento 3 _____

115 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

diametro 40 mm _____

altezza 40 mm _____

Istruzioni di montaggio

