

# TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6630636M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Binario Sospeso

alluminio spazzolato

IP20

356 lm

inserto ottico 70 lm/W<sup>1</sup>

## LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>r</sub>: 90 | R<sub>t1-15</sub>: 89

MR 0.81 | MDER 0.74

## Ottico

medium | angolo del fascio 26°

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 5.7 W

inserto ottico 5.1 W

## Dati fisici

diametro 22 mm | altezza 100 mm


0.11 kg

1500 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


## Distribuzione della luce



medium 26°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1730	0.46
2	430	0.92
3	190	1.37
4	110	1.83
5	70	2.29

## Disegno prodotto



## Calcolatore di illuminazione

