

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560437F




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie verniciata a polveri bianco traffico; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 34°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



flood 34°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2450	0.61
2	610	1.21
3	270	1.82
4	150	2.42
5	100	3.03

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete, Binario
orientabile max 135°
rotazione 365°
bianco traffico, RAL9016 ¹
IP20
752 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 99, R _f : 91, R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Ottico

Flood
angolo del fascio 34°

Dati elettrici

DALI-2
9.7 W
classe isolamento 3
78 lm/W
1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 32 mm
altezza 120 mm

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

