

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10
030-6560436S



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto / Parete, Binario _____

orientabile max 135° _____

rotazione 365° _____

alluminio spazzolato _____

IP20 _____

757 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Ottico

Spot _____

angolo del fascio 18° _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

9.7 W _____

classe isolamento 3 _____

78 lm/W _____


1 DALI Addr. _____

Dati fisici

diametro 32 mm _____


altezza 120 mm _____

Distribuzione della luce



| spot 18° | | | |
|----------|----------|-------|--|
| h (m) | E0° (lx) | ø (m) | |
| 1 | 5730 | 0.32 | |
| 2 | 1430 | 0.63 | |
| 3 | 640 | 0.95 | |
| 4 | 360 | 1.27 | |
| 5 | 230 | 1.58 | |

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

