

# TILA 22 adjustable

MOVE IT 10  
030-6530436S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Inserito decorativo per faretti in alluminio; verniciatura in alluminio spazzolato; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 15°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



Generale

Soffitto / Parete , Binario

orientabile max 135°

rotazione 365°

alluminio spazzolato

IP20

308 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 4 SDCM

Ottico

spot

angolo del fascio 15°

Dati elettrici

DALI-2

5.7 W

classe isolamento 3

54 lm/W


1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 22 mm


altezza 100 mm

## Distribuzione della luce



spot 15°			
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	
1	2880	0.27	
2	720	0.54	
3	320	0.81	
4	180	1.08	
5	120	1.35	

## Disegno prodotto



# TILA 22 adjustable

MOVE IT 10  
030-6530436S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### HOOK

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	16	030-1000017
nero intenso	16	030-1000018



## Accessori ottici

### HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	20	007-1965118

