

# TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500637F




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie verniciata a polveri bianco traffico; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 31°; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


## Distribuzione della luce



flood 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	631	0.56
2	158	1.12
3	70	1.67
4	39	2.23
5	25	2.79

## Disegno prodotto



### Generale

Soffitto / Parete , Binario
orientabile max 135°
rotazione 365°
bianco traffico , RAL9016 <sup>1</sup>
IP20
190 lm

### LED

4000 K
CRI $\geq 90$
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 94 , R <sub>f</sub> : 87 , R <sub>(1-15)</sub> : 90
MR 0.86
MDER 0.78

### Ottico

Flood
angolo del fascio 31°

### Dati elettrici

DALI-2
3.3 W
classe isolamento 3
58 lm/W
1 DALI Addr.

### Dati fisici

diametro 16 mm
altezza 80 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

