

# GIRA wallwasher/floor

MOVE IT 10

030-6430537W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

rotazione 360°

bianco traffico , RAL9016 <sup>1</sup>

IP20

1370 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.59

MDER 0.53

## Ottico

WALLWASHER FLOOR

## Dati elettrici

DALI-2

19.1 W

classe isolamento 3

72 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

lunghezza 217 mm

larghezza 19 mm


altezza 19 mm

<sup>1</sup> Codice RAL




Inserto luce lineare in alluminio; superficie verniciata a polveri bianco traffico; unità luminosa ruotabile 360°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; dotato di singoli punti luce a LED; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio

