




Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Inserito luminoso lineare in plastica; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; alimentazione da dietro tramite feeder; protezione hot plug; dotato di singoli punti luce a LED; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto o parete; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;



Generale

Soffitto / Parete , Binario _____

IP20 _____

2170 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 101 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 88 _____

MR 0.51 _____

MDER 0.46 _____

Ottico

Medium _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

32 W _____

classe isolamento 3 48V _____

68 lm/W _____

1 DALI Addr. _____


Dati fisici

lunghezza 2000 mm _____


larghezza 11 mm _____

altezza 10 mm _____

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

