

SPOT LINE

MOVE IT 10

030-6110538M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete, Binario

nero intenso, RAL9005 ¹

IP20

601 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99, R_f: 93, R₍₁₋₁₅₎: 90

MR 0.61

MDER 0.55

Ottico

Medium

UGR < 13, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Dati elettrici

DALI-2

6.6 W

classe isolamento 3 48V

91 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici


lunghezza 300 mm

larghezza 11 mm


altezza 10 mm

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



SPOT LINE

MOVE IT 10
030-6110538M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.95	0.91	0.87	0.84	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale
MF	Fattore di manutenzione	LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio	LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

