

SPOT LINE

MOVE IT 10

030-6110538M



Progetto / Tipo _____


Appunti _____

Quantità / Data _____




Inserto luminoso lineare in plastica; superficie nero intenso; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; dotato di singoli punti luce a LED; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; piano dei punti luce incassato; lenti con emissione media; UGR ≤ 13 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete , Binario _____

nero intenso , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

601 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 93 , R₍₁₋₁₅₎: 90 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Ottico

Medium _____

UGR < 13 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m² _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

6.6 W _____

classe isolamento 3 48V _____

91 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

Dati fisici

lunghezza 300 mm _____

larghezza 11 mm _____

altezza 10 mm _____

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

