

SPOT LINE

MOVE IT 10

030-6110438M



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data




Inserto luminoso lineare in plastica; superficie nero intenso; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; dotato di singoli punti luce a LED; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; piano dei punti luce incassato; lenti con emissione media; UGR ≤ 13 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete , Binario

nero intenso , RAL9005 ¹

IP20

575 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 93 , R₍₁₋₁₅₎: 91

MR 0.52

MDER 0.47

Ottico

Medium

UGR < 13 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Dati elettrici

DALI-2

6.6 W

classe isolamento 3 48V

87 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 300 mm

larghezza 11 mm

altezza 10 mm

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

