

# MOVE IT 10 track round curve

suspended

030-1431038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto | Binario Sospeso

nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 | 48 V

## Dati fisici

larghezza 29 mm | altezza 26 mm

raggio della linea centrale 300 mm

segmento 90°

0.4 kg


<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 26 mm e larghezza giunti da 10 mm; design tubolare; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; superficie anodizzata nero intenso; con binario elettrificato integrato su entrambi i lati per la presa della tensione di alimentazione e il segnale DALI-2; alimentazione e segnale DALI-2 per entrambi i binari elettrificati con un unico ingresso attraverso il connettore PASS THROUGH (come accessorio); gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



[030-1431038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.06.2025

# MOVE IT 10 track round curve

suspended

030-1431038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	29-26-10	030-1420018
1 paio	bianco traffico	29-26-10	030-1420017



### L CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1435017
meccanico	nero intenso	030-1435018



### T CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1436017
meccanico	nero intenso	030-1436018



### X CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1437017
meccanico	nero intenso	030-1437018



### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	nero intenso	141-11-27	030-2351118



### LINEAR CONNECTOR

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	50-16-13	030-2300018
meccanico ed elettrico	140-16-13	030-2301038



# MOVE IT 10 track round curve

suspended

030-1431038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori di montaggio

### CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2230014
nero intenso	030-2230018
bianco	030-2230017



### CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2210014
nero intenso	030-2210018
bianco	030-2210017



### CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2220014
nero intenso	030-2220018
bianco	030-2220017



### CANOPY round

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90	005-2600737
nero intenso	90	005-2600738



### CANOPY square

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-2311717
nero intenso	90-90-22	005-2311718



## Accessori di montaggio

### POLE MOUNTING SET

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1 pair   da pavimento a soffitto o da parete a parete	bianco traffico	030-1441017
1 pair   da pavimento a soffitto o da parete a parete	nero intenso	030-1441018
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale   da pavimento a parete	bianco traffico	030-1442017
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale   da pavimento a parete	nero intenso	030-1442018



### MOUNTING SET ceiling

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
incl. testata di chiusura	bianco traffico	030-1443017
incl. testata di chiusura	nero intenso	030-1443018



### 3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I  
030-2611000



[030-1431038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.06.2025

# MOVE IT 10 track round curve

suspended  
030-1431038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### L CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	85-10-85	030-2111138



### T CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-75	030-2121138



### X CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	160-10-160	030-2131138



### LINEAR CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2101138



### FLEX CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2141138



### CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	030-2161138



### LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
elettrico	nero intenso	141-11-27	030-2151138



## Accessori elettrici

### INTERNAL POWER FEEDER

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	115-11-10	030-2525038
nero intenso	115-11-10	030-2525138



### PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
elettrico   1 paio	nero intenso	030-2171138



### DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130



### WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
150-11-23	030-2531030



[030-1431038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

# MOVE IT 10 track round curve

suspended  
030-1431038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Accessori elettrici

### POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139

### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210

## Accessori elettrici

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210

## Accessori ottici

### BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E83600....7
custom cut	nero intenso		E83600....8

