

MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 3100 mm

larghezza 29 mm

altezza 26 mm

1.96 kg

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 26 mm e larghezza giunti da 10 mm; design tubolare; per montaggio verticale, orizzontale o sospeso (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; superficie anodizzata nero intenso; con binario elettrificato integrato su entrambi i lati per la presa della tensione di alimentazione e il segnale DALI-2; alimentazione e segnale DALI-2 per entrambi i binari elettrificati con un unico ingresso attraverso il connettore PASS THROUGH (come accessorio); gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[030-1417038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025

MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	nero intenso	29-26-10	030-1420018
1 paio	bianco traffico	29-26-10	030-1420017



L CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1435017
meccanico	nero intenso	030-1435018



T CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1436017
meccanico	nero intenso	030-1436018



X CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1437017
meccanico	nero intenso	030-1437018



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	nero intenso	141-11-27	030-2351118



LINEAR CONNECTOR

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	50-16-13	030-2300018
meccanico ed elettrico	140-16-13	030-2301038



MOVE IT 10 track round suspended /

pole

030-1417038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2230014
nero intenso	030-2230018
bianco	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2210014
nero intenso	030-2210018
bianco	030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2220014
nero intenso	030-2220018
bianco	030-2220017



CANOPY

COLORE	L-L-A (MM)	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico		90	005-2600737
nero intenso		90	005-2600738
bianco traffico	90-90-22		005-2311717
nero intenso	90-90-22		005-2311718



Accessori di montaggio

POLE MOUNTING SET

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1 pair da pavimento a soffitto o da parete a parete	bianco traffico	030-1441017
1 pair da pavimento a soffitto o da parete a parete	nero intenso	030-1441018
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale da pavimento a parete	bianco traffico	030-1442017
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale da pavimento a parete	nero intenso	030-1442018



MOUNTING SET CEILING

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
incl. testata di chiusura	bianco traffico	030-1443017
incl. testata di chiusura	nero intenso	030-1443018



3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I
030-2611000



MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

L CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 85-10-85	N. ARTICOLO/I 030-2111138
-------------------	------------------------	------------------------	------------------------------



T CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 160-10-75	N. ARTICOLO/I 030-2121138
-------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------



X CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 160-10-160	N. ARTICOLO/I 030-2131138
-------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------



LINEAR CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2101138
-------------------	------------------------	------------------------------



FLEX CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2141138
-------------------	------------------------	------------------------------



CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2161138
-------------------	------------------------	------------------------------



LEVEL CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 141-11-27	N. ARTICOLO/I 030-2151138
-------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------



Accessori elettrici

INTERNAL POWER FEEDER

COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 115-11-10	N. ARTICOLO/I 030-2525038
------------------------	-------------------------	------------------------------



PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO elettrico 1 paio	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2171138
----------------------------	------------------------	------------------------------



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO centralina	L-L-A (MM) 212-37-26	N. ARTICOLO/I 050-2061130
--------------------	-------------------------	------------------------------



WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

TIPO Casambi	L-L-A (MM) 150-11-23	N. ARTICOLO/I 030-2531030
-----------------	-------------------------	------------------------------



[030-1417038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

02.05.2025

MOVE IT 10 track round suspended /

pole
030-1417038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

POWER SUPPLY EXTERNAL

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60 W	163-43-32	002-62133
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
160 W	72-90-63	005-6520210

Accessori elettrici

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
160 W	72-90-63	005-6520210

Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1100 mm	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
1100 mm	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
2100 mm	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
2100 mm	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
3100 mm	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
3100 mm	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E83600...7
custom cut	nero intenso		E83600...8

