

MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario Sospeso
nero intenso | RAL 9005 ¹
IP20

Dati elettrici

DALI-2
classe isolamento 3 | 48 V

Dati fisici

larghezza 19 mm | altezza 24 mm
raggio della linea centrale 300 mm
segmento 90°
0.33 kg


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; modello spigoloso; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; superficie anodizzata nero intenso; con binario elettrificato integrato su entrambi i lati per la presa della tensione di alimentazione e il segnale DALI-2; alimentazione e segnale DALI-2 per entrambi i binari elettrificati con un unico ingresso attraverso il connettore PASS THROUGH (come accessorio); gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[030-1331038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.05.2025

MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

END CAPS

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
1 paio	bianco traffico	19-24-16	030-1320017
1 paio	nero intenso	19-24-16	030-1320018



L CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1335017
meccanico	nero intenso	030-1335018



T CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1336017
meccanico	nero intenso	030-1336018



X CONNECTOR

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
meccanico	bianco traffico	030-1337017
meccanico	nero intenso	030-1337018



LEVEL CONNECTOR

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	nero intenso	141-11-27	030-2351118



LINEAR CONNECTOR

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
meccanico	50-16-13	030-2300018
meccanico ed elettrico	140-16-13	030-2301038



MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

CABLE SUSPENSION

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2230014
nero intenso	030-2230018
bianco	030-2230017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2210014
nero intenso	030-2210018
bianco	030-2210017



CABLE SUSPENSION LINEAR CONNECTOR ELECTRICAL

COLORE	N. ARTICOLO/I
cromato	030-2220014
nero intenso	030-2220018
bianco	030-2220017



CANOPY round

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90	005-2600737
nero intenso	90	005-2600738



CANOPY square

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	90-90-22	005-2311717
nero intenso	90-90-22	005-2311718



Accessori di montaggio

POLE MOUNTING SET

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
1 pair da pavimento a soffitto o da parete a parete	bianco traffico	030-1341017
1 pair da pavimento a soffitto o da parete a parete	nero intenso	030-1341018
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale da pavimento a parete	bianco traffico	030-1342017
staffa da parete 400 mm, incl. tappo terminale da pavimento a parete	nero intenso	030-1342018



MOUNTING SET ceiling

TIPO	COLORE	N. ARTICOLO/I
incl. testata di chiusura	bianco traffico	030-1343017
incl. testata di chiusura	nero intenso	030-1343018



3-in-1 mounting tool

N. ARTICOLO/I
030-2611000



[030-1331038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.05.2025

MOVE IT 10 track square curve

suspended
030-1331038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

L CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 85-10-85	N. ARTICOLO/I 030-2111138
-------------------	------------------------	------------------------	------------------------------



T CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 160-10-75	N. ARTICOLO/I 030-2121138
-------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------



X CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 160-10-160	N. ARTICOLO/I 030-2131138
-------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------



LINEAR CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2101138
-------------------	------------------------	------------------------------



FLEX CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2141138
-------------------	------------------------	------------------------------



CONNECTOR CEILING TO WALL

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2161138
-------------------	------------------------	------------------------------



LEVEL CONNECTOR

TIPO elettrico	COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 141-11-27	N. ARTICOLO/I 030-2151138
-------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------



Accessori elettrici

INTERNAL POWER FEEDER

COLORE nero intenso	L-L-A (MM) 115-11-10	N. ARTICOLO/I 030-2525038
------------------------	-------------------------	------------------------------



PASS THROUGH CONNECTOR

TIPO elettrico 1 paio	COLORE nero intenso	N. ARTICOLO/I 030-2171138
----------------------------	------------------------	------------------------------



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO centralina	L-L-A (MM) 212-37-26	N. ARTICOLO/I 050-2061130
--------------------	-------------------------	------------------------------



WIRELESS TO DALI-2 CONTROL DEVICE

L-L-A (MM) 150-11-23	N. ARTICOLO/I 030-2531030
-------------------------	------------------------------



[030-1331038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.05.2025



Accessori elettrici

POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210

Accessori elettrici

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
72-90-63	005-6520210

Accessori ottici

BLIND COVER

TIPO	COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
	bianco traffico	1100-12-10	030-1003017
	nero intenso	1100-12-10	030-1003018
	bianco traffico	2100-12-10	030-1005017
	nero intenso	2100-12-10	030-1005018
	bianco traffico	3100-12-10	030-1007017
	nero intenso	3100-12-10	030-1007018
custom cut	bianco traffico		E83600....7
custom cut	nero intenso		E83600....8