

MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221516F 063-8812117 002-90724



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Semi-incasso _____

orientabile max 90° _____

rotazione 360° _____

alluminio spazzolato _____

Set di montaggio bianco traffico _____

IP20 _____

1310 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Ottico

flood _____

angolo del fascio 36° _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

15.9 W _____

classe isolamento 2 220-240V _____

82 lm/W _____

Dati fisici

senza bordo _____

diametro 75 mm _____

altezza 106 mm _____

0.41 kg _____

Sagoma

diametro 65 mm _____


spessore min. del soffitto 9 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 200 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



Distribuzione della luce



flood 36°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 3900 | 0.65 |
| 2 | 980 | 1.29 |
| 3 | 430 | 1.94 |
| 4 | 240 | 2.59 |
| 5 | 160 | 3.23 |

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

