

# MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221416V 063-8812117 002-90726



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto, Semi-incasso  
orientabile max 90°  
rotazione 360°  
alluminio spazzolato  
Set di montaggio bianco traffico  
IP20  
400 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 91, R<sub>t(1-15)</sub>: 89  
MR 0.54  
MDER 0.49

## Ottico

super spot  
angolo del fascio 8°  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>1</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM  
9.2 W  
classe isolamento 2 220-240V  
43 lm/W

## Dati fisici


senza bordo  
diametro 75 mm  
altezza 106 mm  
0.58 kg

## Sagoma

diametro 65 mm  
spessore min. del soffitto 9 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 200 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14000	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



[063-8221416V 063-8812117 002-90726] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

25.05.2024

1 / 1