

FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-7504018



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete , Binario

rotazione 360°

nero , RAL 9005 ¹

IP20

LED

3000 K

Dati elettrici

non DIM

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 1210 mm

larghezza 31 mm


altezza 31 mm

1.1 kg

¹ Codice RAL

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; superficie anodizzata nero; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; per inserimento in due profili MOVE IT 25; profilo con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; supporto girevole 360° e posizionabile a un'estremità secondo le esigenze; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



[050-7504018] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

30.04.2025