

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740612W 048-279631G 002-90777



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



220-240V	
X-PERT	

Generale

Soffitto , Incasso	
rotazione 360°	
cromato	
Set di montaggio grigio-argento	
IP20	
2000 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.81	
MDER 0.74	

Ottico

wallwasher floor	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Dati elettrici

non DIM	
19.2 W	
classe isolamento 2 220-240V	
104 lm/W	

Dati fisici


bordo	
diametro 118 mm	
altezza 96 mm	
0.16 kg	

Sagoma


diametro 108 mm	
spessore min. del soffitto 2 mm	
spessore max. del soffitto 25 mm	
profondità di incasso 100 mm	

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

