

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6640435M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario Sospeso

gun metal

IP20

324 lm

inserto ottico 63 lm/W¹

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f1-15}: 89

MR 0.53 | MDER 0.48

Ottico

medium | angolo del fascio 26°

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 5.7 W

inserto ottico 5.1 W

Dati fisici

diametro 22 mm | altezza 300 mm


0.28 kg

1500 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche.

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



medium 26°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1570	0.46
2	390	0.92
3	170	1.37
4	100	1.83
5	60	2.29

Disegno prodotto



Calcolatore di illuminazione



TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6640435M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

HOOK surface

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	16	030-1000017
nero intenso	16	030-1000018



Accessori ottici

HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	20	007-1965118

