

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6630533S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Binario Sospeso

ottone spazzolato

IP20

310 lm

inserto ottico 61 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.59 | MDER 0.53

Ottico

spot | angolo del fascio 15°

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 3 | 48 V

apparecchio 5.7 W

inserto ottico 5.1 W

Dati fisici

diametro 22 mm | altezza 100 mm


0.12 kg

1500 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche.

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Distribuzione della luce



spot 15°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2900	0.27
2	720	0.54
3	320	0.81
4	180	1.08
5	120	1.35

Disegno prodotto



Calcolatore di illuminazione



[030-6630533S] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

18.06.2025