

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560535S




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie anodizzata gun metal; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 18°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6080	0.32
2	1520	0.63
3	680	0.95
4	380	1.27
5	240	1.58

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete, Binario
orientabile max 135°
rotazione 365°
gun metal
IP20
803 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 100, R _f : 91, R _{f1-15} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Ottico

Spot
angolo del fascio 18°

Dati elettrici

DALI-2
9.7 W
classe isolamento 3
83 lm/W
1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 32 mm
altezza 120 mm

Istruzioni di montaggio

