

# TILA 32 adjustable

MOVE IT 10  
030-6560435S



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data




Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie anodizzata gun metal; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 18°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



spot 18°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5730	0.32
2	1430	0.63
3	640	0.95
4	360	1.27
5	230	1.58

## Disegno prodotto



### Generale

Soffitto / Parete , Binario

orientabile max 135°

rotazione 365°

gun metal

IP20

757 lm

### LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

### Ottico

Spot

angolo del fascio 18°

### Dati elettrici

DALI-2

9.7 W

classe isolamento 3

78 lm/W

1 DALI Addr.

### Dati fisici

diametro 32 mm

altezza 120 mm

### Istruzioni di montaggio

