

# TILA 22 adjustable

MOVE IT 10

030-6530635F



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



Inserito decorativo per faretti in alluminio; superficie anodizzata gun metal; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 43°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



## Generale

Soffitto / Parete , Binario \_\_\_\_\_

orientabile max 135° \_\_\_\_\_

rotazione 365° \_\_\_\_\_

gun metal \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

385 lm \_\_\_\_\_

## LED

4000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

## Ottico

flood \_\_\_\_\_

angolo del fascio 43° \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

DALI-2 \_\_\_\_\_

5.7 W \_\_\_\_\_

classe isolamento 3 \_\_\_\_\_

68 lm/W \_\_\_\_\_


1 DALI Addr. \_\_\_\_\_

## Dati fisici

diametro 22 mm \_\_\_\_\_

altezza 100 mm \_\_\_\_\_

## Distribuzione della luce



flood 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	748	0.80
2	187	1.59
3	83	2.39
4	47	3.19
5	30	3.98

## Disegno prodotto

