

TILA 16 adjustable

MOVE IT 10

030-6500639F




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Inserto decorativo per faretti in alluminio; superficie anodizzata oro rosa; girevole 365° e orientabile 135°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 31°; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Distribuzione della luce



flood 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	631	0.56
2	158	1.12
3	70	1.67
4	39	2.23
5	25	2.79

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete, Binario
orientabile max 135°
rotazione 365°
oro rosa
IP20
190 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 94, R _f : 87, R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.86
MDER 0.78

Ottico

Flood
angolo del fascio 31°

Dati elettrici

DALI-2
3.3 W
classe isolamento 3
58 lm/W
1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 16 mm
altezza 80 mm

Istruzioni di montaggio

